

### Backlit Panel

**BAC56140** - 60 x 60 cm. - 36 W - 3000 K - UGR <19 / CRI >90

#### BESCHREIBUNG


Backlit Panel ist eine LED-Leuchte der neuesten Generation, die sich durch Wirtschaftlichkeit, Lichtausbeute und Zuverlässigkeit im Laufe der Zeit auszeichnet. Die LED-Quellen auf der Rückseite des Geräts geben Licht direkt nach unten ab, um unter optimalen Betriebsbedingungen die beste Leistung zu erzielen und die Lebensdauer der Quellen so lange wie möglich zu verlängern. Die Hintergrundbeleuchtung kann als Einbauleuchte für modulare Zwischendecken oder als Anhänger oder Deckenmontage installiert werden, wenn sie mit den Box-Lösungen von Modular System kombiniert wird.



Schalter **On:Off**

#### PRODUKT-DETAILS

Installationstyp	<b>Lichtpaneel</b>
Material	<b>Aluminiumextrusion</b>
Farbe	<b>weiss</b>
Leistung	<b>36 W</b>
Lumenleistung - totale Emission	<b>3105 lm</b>
Effizienz	<b>86 lm/W</b>
Groessen	<b>60 x 60 cm.</b>
netto Gewicht	<b>1,8 kg.</b>



#### ELEKTRISCHE DETAILS

Speisung	<b>220÷240 V</b>
Treiber	<b>On:Off</b>
Isolationsklasse	<b>Klasse II</b>

#### MECHANISCHE DETAILS

IP Schutzgrad des Produktes	<b>IP20</b>
IK	<b>IK03</b>

### Backlit Panel

**BAC56140** - 60 x 60 cm. - 36 W - 3000 K - UGR <19 / CRI > 90

#### DETAILS DER LICHTQUELLE

Lichtquellentyp	<b>SMD Led</b>
photobiologisches Risiko	<b>RG 0 Exempt ( IEC 62471 )</b>
Laufdauer	<b>L80 / B20 - 50.000 h.</b>
Lichtfarbe	<b>3000 K</b>
CRI	<b>CRI &gt; 90</b>

#### TREIBER-DETAILS

Treiber	<b>On+Off</b>
---------	---------------

#### BELEUCHTUNGSDETAILS

direkte Ausstrahlung	<b>90°</b>
UGR	<b>≤ 22</b>

#### FOTOMETRIE

