


Backlit Panel

BAC56141DM - 60 x 60 cm. - 36 W - 4000 K - UGR <19 / CRI > 90

BESCHREIBUNG


Backlit Panel ist eine LED-Leuchte der neuesten Generation, die sich durch Wirtschaftlichkeit, Lichtausbeute und Zuverlässigkeit im Laufe der Zeit auszeichnet. Die LED-Quellen auf der Rückseite des Geräts geben Licht direkt nach unten ab, um unter optimalen Betriebsbedingungen die beste Leistung zu erzielen und die Lebensdauer der Quellen so lange wie möglich zu verlängern. Die Hintergrundbeleuchtung kann als Einbauleuchte für modulare Zwischendecken oder als Anhänger oder Deckenmontage installiert werden, wenn sie mit den Box-Lösungen von Modular System kombiniert wird.



Schalter 1...10 / Push / DALI

PRODUKT-DETAILS

Installationstyp	Lichtpanel
Material	Aluminiumextrusion
Farbe	weiss
Leistung	36 W
Lumenleistung - totale Emission	3375 lm
Effizienz	94 lm/W
Groessen	60 x 60 cm.
netto Gewicht	1,8 kg.



ELEKTRISCHE DETTAILS

Speisung	220÷240 V
Treiber	1...10 / Push / DALI
Isolationsklasse	Klasse II

MECHANISCHE DETTAILS

IP Schutzgrad des Produktes	IP20
IK	IK03

Backlit Panel

BAC56141DM - 60 x 60 cm. - 36 W - 4000 K - UGR <19 / CRI > 90

DETAILS DER LICHTQUELLE

Lichtquellentyp	SMD Led
photobiologisches Risiko	RG 0 Exempt (IEC 62471)
Laufdauer	L80 / B20 - 50.000 h.
Lichtfarbe	4000 K
CRI	CRI > 90

TREIBER-DETAILS

Treiber	1...10 / Push / DALI
---------	-----------------------------

BELEUCHTUNGSDETAILS

direkte Ausstrahlung	90°
UGR	< 19

FOTOMETRIE

