

Segno System


BHD64550CA - Module for pendant or ceiling mounting - downlight - single switch - 2250 mm. - 48 W - 4000 K / 4000 K / CRI > 91

DESCRIZIONE

Il sistema Segno permette di realizzare effetti di luce lineare senza interruzioni. È progettato nelle diverse configurazioni per l'installazione a plafone, a parete, a sospensione e ad incasso trimless. Si compone di moduli illuminanti da completare con gli appositi accessori di montaggio, in funzione del tipo di installazione che si vuole realizzare. L'installazione dei moduli illuminanti in linea continua si realizza grazie ai particolari giunti meccanici "Junction Driven" che assicurano una miglior precisione nell'allineamento delle barre. I moduli illuminanti sono precablati e possono essere equipaggiati con diversi sistemi di alimentazione, consentendo la piena compatibilità con tutti gli impianti elettrici. I moduli illuminanti sono già completi di moduli ottici (ottiche e schede led) a fissaggio magnetico, e il collegamento avviene grazie a plug di connessione rapida. I moduli ottici sono preassemblati e proteggono i led da ogni possibile contatto accidentale anche durante la fase di installazione.


switch

Casambi



CARATTERISTICHE APPARECCHIO

| | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| tipo di installazione | a sospensione / soffitto |
| materiale | alluminio |
| finitura | verniciato |
| colore | bianco |
| potenza | 48 W |
| lumen output - emissione diretta | 8630 lm |
| efficacia | 180 lm/W |
| dimensioni | 2250 mm. |



CARATTERISTICHE ELETTRICHE

| | |
|-----------------------|------------------|
| alimentazione | 220÷240 V |
| tipo di alimentazione | Casambi |
| classe di isolamento | Classe I |

Segno System

BHD64550CA - Module for pendant or ceiling mounting - downlight - single switch - 2250 mm. - 48 W - 4000 K / 4000 K / CRI > 91

CARATTERISTICHE MECCANICHE

IP apparecchio **IP20**

CARATTERISTICHE SORGENTE

| | |
|-----------------------|--|
| tipo sorgente | SMD Led |
| rischio fotobiologico | Gruppo di rischio basso RG1 (IEC 62471) |
| marca LED | SAMSUNG |
| durata utile | L80 / B20 - 80.000 h. |
| temperatura di colore | 4000 K |
| CRI | CRI > 91 |
| SDCM | < 3 |

CARATTERISTICHE DRIVER

tipo di alimentatore **Casambi**

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

tipo di emissione **downlight**
apertura di fascio - diretta **Asymmetric**

FOTOMETRIA