

### Segno System

**BSU47560PD** - Module for pendant mounting - uplight / downlight - single switch - 1131 mm. - 24+12 W - 4000 K / 4000 K / CRI > 91

#### DESCRIZIONE

Il sistema Segno permette di realizzare effetti di luce lineare senza interruzioni. È progettato nelle diverse configurazioni per l'installazione a plafone, a parete, a sospensione e ad incasso trimless. Si compone di moduli illuminanti da completare con gli appositi accessori di montaggio, in funzione del tipo di installazione che si vuole realizzare. L'installazione dei moduli illuminanti in linea continua si realizza grazie ai particolari giunti meccanici "Junction Driven" che assicurano una miglior precisione nell'allineamento delle barre. I moduli illuminanti sono precablati e possono essere equipaggiati con diversi sistemi di alimentazione, consentendo la piena compatibilità con tutti gli impianti elettrici. I moduli illuminanti sono già completi di moduli ottici (ottiche e schede led) a fissaggio magnetico, e il collegamento avviene grazie a plug di connessione rapida. I moduli ottici sono preassemblati e proteggono i led da ogni possibile contatto accidentale anche durante la fase di installazione.



switch

**Pan Digital**

#### CARATTERISTICHE APPARECCHIO

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| tipo di installazione              | <b>a sospensione</b> |
| materiale                          | <b>alluminio</b>     |
| finitura                           | <b>verniciato</b>    |
| colore                             | <b>bianco</b>        |
| potenza                            | <b>24+12 W</b>       |
| lumen output - emissione diretta   | <b>4465 lm</b>       |
| lumen output - emissione indiretta | <b>1730 lm</b>       |
| lumen output - emissione totale    | <b>6195 lm</b>       |
| efficacia                          | <b>172 lm/W</b>      |
| dimensioni                         | <b>1131 mm.</b>      |



#### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| alimentazione         | <b>220÷240 V</b>   |
| tipo di alimentazione | <b>Pan Digital</b> |
| classe di isolamento  | <b>Classe I</b>    |

### Segno System

**BSU47560PD** - Module for pendant mounting - uplight / downlight - single switch - 1131 mm. - 24+12 W - 4000 K / 4000 K / CRI > 91

#### CARATTERISTICHE MECCANICHE

IP apparecchio **IP40**

#### CLASSIFICAZIONE ENERGETICA



Questo dispositivo è munito di lampade a LED integrate.



Le lampade di questo dispositivo non sono sostituibili.

#### CARATTERISTICHE SORGENTE

|                       |  |
|-----------------------|--|
| tipo sorgente         | <b>SMD Led</b>                                 |
| rischio fotobiologico | <b>Gruppo di rischio basso RG1 (IEC 62471)</b> |
| marca LED             | <b>SAMSUNG</b>                                 |
| durata utile          | <b>L70 / B20 - 60.000 h.</b>                   |
| temperatura di colore | <b>4000 K</b>                                  |
| CRI                   | <b>CRI &gt; 91</b>                             |
| SDCM                  | <b>&lt; 3</b>                                  |

#### CARATTERISTICHE DRIVER

tipo di alimentatore **Pan Digital**

#### CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

|                              |  |
|------------------------------|--|
| tipo di emissione            | <b>uplight/downlight (single switch)</b> |
| apertura di fascio - diretta | <b>Dual Asymmetric</b>                   |

### Segno System

**BSU47560PD** - Module for pendant mounting - uplight / downlight - single switch - 1131 mm. - 24+12 W - 4000 K / 4000 K / CRI > 91

### FOTOMETRIA

