

Segno System Trimless

CTD32520PU - Module for trimless recessed mounting - downlight - single switch - 1131 mm. - 24 W - 4000 K / 4000 K / CRI > 91

DESCRIZIONE

Segno Trimless è un sistema per l'illuminazione lineare continua da incasso, installabile a filo del controsoffitto in modo semplice e rapido e mantenendo totalmente nascosto il bordo di battuta. Le operazioni di rasatura del soffitto si completano totalmente prima dell'installazione elettrica, che può quindi essere svolta in totale pulizia e in assenza di polvere. Le versioni ad incasso trimless sono costituite da moduli strutturali che si montano su appositi telai da controsoffitto grazie ad un sistema di molle a scatto rapido "Click&Lock".




switch

Push

CARATTERISTICHE APPARECCHIO

tipo di installazione	a incasso trimless
materiale	alluminio
finitura	verniciato
colore	bianco
potenza	24 W
lumen output - emissione diretta	4270 lm
efficacia	178 lm/W
dimensioni	1131 mm.



CARATTERISTICHE ELETTRICHE

alimentazione	220÷240 V
tipo di alimentazione	Push
classe di isolamento	Classe I

CARATTERISTICHE MECCANICHE

IP apparecchio	IP20
----------------	-------------

Segno System Trimless

CTD32520PU - Module for trimless recessed mounting - downlight - single switch - 1131 mm. - 24 W - 4000 K / 4000 K / CRI > 91

CARATTERISTICHE SORGENTE

tipo sorgente	SMD Led
rischio fotobiologico	Gruppo di rischio basso RG1 (IEC 62471)
marca LED	SAMSUNG
durata utile	L80 / B20 - 80.000 h.
temperatura di colore	4000 K
CRI	CRI > 91
SDCM	< 3

CARATTERISTICHE DRIVER

tipo di alimentatore	Push
----------------------	-------------

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

tipo di emissione	downlight
apertura di fascio - diretta	90°

FOTOMETRIA

