

### Win

**EST51119** - 12 W - Up / Down + Diffuser / 3000 K / CRI >80

#### DESCRIZIONE

Win è realizzato in pressofusione di alluminio ed è indicato per illuminare con luce radente le pareti e le facciate; si installa a parete ed è equipaggiato con driver integrato e sorgenti led ad alta efficienza. Win è disponibile nei tre colori bianco, grigio e antracite, e nelle due diverse versioni up/down e up/down con diffusore; entrambe le configurazioni si contraddistinguono per le alette regolabili, posizionate in corrispondenza di entrambe le emissioni superiore ed inferiore dell'apparecchio, le quali permettono di oscurare gradualmente i fasci di luce emessi, personalizzando l'effetto luminoso sulla parete. La versione con diffusore ha in dotazione aggiuntiva un terzo led che, attraverso il vetro frontale opalino, illumina la zona circostante con luce morbida e diffusa. Win si installa a parete grazie alla base indipendente dal corpo che facilita il corretto allineamento dell'apparecchio.



#### CARATTERISTICHE APPARECCHIO

tipo di installazione	<b>a parete / soffitto</b>
materiale	<b>pressofusione di alluminio</b>
colore	<b>antracite</b>
potenza	<b>12 W</b>
lumen output - emissione totale	<b>490 lm</b>
peso netto	<b>1,3 kg</b>

#### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

alimentazione	<b>220÷240 V</b>
tipo di alimentazione	<b>On÷Off</b>
classe di isolamento	<b>Classe I</b>

#### CARATTERISTICHE MECCANICHE

IP apparecchio	<b>IP54</b>
IK	<b>IK06</b>

#### CARATTERISTICHE SORGENTE

tipo sorgente	<b>Power Led</b>
attacco sorgente	<b>LED</b>
temperatura di colore	<b>3000 K</b>
CRI	<b>CRI &gt;80</b>

### Win

EST51119 - 12 W - Up / Down + Diffuser / 3000 K / CRI >80

#### CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

tipo di emissione  
ottica

**diretta / indiretta / Diffusa**  
**0°-100°**

#### FOTOMETRIA

