

Dado

FAC02131 - 6 W / 3000 K / CRI >80

DESCRIZIONE

Apparecchio da parete o da soffitto. Corpo in pressofusione di alluminio. Diffusore interno satinato e schermo esterno in metacrilato trasparente. Sorgente LED ad alta efficienza. Per effetti di luce diffusa. Driver elettronico integrato nell'apparecchio. Grado di protezione IP65.




CARATTERISTICHE APPARECCHIO

tipo di installazione
materiale

finitura
colore
potenza
lumen output - emissione totale
peso netto

a parete
pressofusione di
alluminio
verniciato
antracite
6 W
390 lm
0,90 kg.



 0,9

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

alimentazione
tipo di alimentazione
classe di isolamento

220÷240 V
On÷Off
Classe I

CARATTERISTICHE MECCANICHE

IP apparecchio
IK

IP65
IK06

Dado

FAC02131 - 6 W / 3000 K / CRI >80

CARATTERISTICHE SORGENTE

tipo sorgente	SMD Led
attacco sorgente	LED
temperatura di colore	3000 K
CRI	CRI >80

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

tipo di emissione	diretta
ottica	Diffuser

FOTOMETRIA

