

Fast

INC59002 - verticale asimmetrico - 3,6 W / 3000 K / CRI > 80

DESCRIZIONE

Gli apparecchi segnapasso da parete **FAST** permettono di illuminare i percorsi con una luce confortevole e priva di abbagliamento. Tutte le versioni sono **IP65** e sono installabili sia in ambienti interni che in **outdoor**. Sempre con driver incluso, **Fast** è disponibile in diverse configurazioni: con ottiche asimmetriche per l'illuminazione diretta del pavimento, o con ottiche diffondenti per luce generalmente soffusa; fra queste, la versione "no frame" è completa di vetro satinato montato su telaio non visibile. Tutte le versioni da **3,6 W** sono installabili direttamente nella scatola standard **503** per ottimizzare le soluzioni impiantistiche; le placchette estetiche sono realizzate in pressofusione di alluminio, verniciate nei colori bianco e grigio.



switch


On÷Off

CARATTERISTICHE APPARECCHIO

tipo di installazione
materiale
colore
potenza
lumen output - emissione totale
peso netto

incassato a parete
pressofusione di
alluminio
Bianco
3,6 W
70 lm
0,30 kg.

Vertical asymmetric



CARATTERISTICHE ELETTRICHE

alimentazione
tipo di alimentazione
classe di isolamento

220÷240 V
On÷Off
Classe I

CARATTERISTICHE MECCANICHE

IP apparecchio

IP65

Fast

INC59002 - verticale asimmetrico - 3,6 W / 3000 K / CRI > 80

IK

IK05

CARATTERISTICHE SORGENTE

tipo sorgente	SMD Led
durata utile	L70 / B20 - 50.000 h.
temperatura di colore	3000 K
CRI	CRI > 80

CARATTERISTICHE DRIVER

tipo di alimentatore	On+Off
----------------------	---------------

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

tipo di emissione	Diretta
ottica	55°
apertura di fascio - diretta	55°

FOTOMETRIA

