

Fast

INC59010 - orizzontale diffondente - 3,6 W / 3000 K / CRI > 80

DESCRIZIONE

Gli apparecchi segnapasso da parete **FAST** permettono di illuminare i percorsi con una luce confortevole e priva di abbagliamento. Tutte le versioni sono IP65 e sono installabili sia in ambienti interni che in outdoor. Sempre con driver incluso, Fast è disponibile in diverse configurazioni: con ottiche asimmetriche per l'illuminazione diretta del pavimento, o con ottiche diffondenti per luce generalmente soffusa; fra queste, la versione "no frame" è completa di vetro satinato montato su telaio non visibile. Tutte le versioni da 3,6 W sono installabili direttamente nella scatola standard 503 per ottimizzare le soluzioni impiantistiche; le placchette estetiche sono realizzate in pressofusione di alluminio, verniciate nei colori bianco e grigio.



switch


On÷Off

CARATTERISTICHE APPARECCHIO

tipo di installazione
materiale
colore
potenza
lumen output - emissione totale
peso netto

incassato a parete
pressofusione di alluminio
Bianco
3,6 W
40 lm
0,30 kg.

Horizontal diffuser



CARATTERISTICHE ELETTRICHE

alimentazione
tipo di alimentazione
classe di isolamento

220÷240 V
On÷Off
Classe I

CARATTERISTICHE MECCANICHE

IP apparecchio

IP65

Fast

INC59010 - orizzontale diffondente - 3,6 W / 3000 K / CRI > 80

IK

IK05

CARATTERISTICHE SORGENTE

tipo sorgente	SMD Led
durata utile	L70 / B20 - 50.000 h.
temperatura di colore	3000 K
CRI	CRI > 80

CARATTERISTICHE DRIVER

tipo di alimentatore	On+Off
----------------------	---------------

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

tipo di emissione	Diretta
ottica	150°
apertura di fascio - diretta	120°

FOTOMETRIA

