

Lupin

PAR00018 - uplight / downlight - 2x 7 W / 3000 K / CRI > 80

DESCRIZIONE

La serie di apparecchi Lupin è realizzata in alluminio verniciato bianco opaco. I corpi ottici sono completi di frontale antiabbagliamento e sono equipaggiati con driver elettronico integrato e attacco lampada GU10. Lupin è progettato illuminare con effetti di luce spot; la gamma prevede diverse configurazioni per l'installazione a parete o a soffitto, e si completa con le versioni in coordinato per l'installazione a sospensione.

switch

On+Off




CARATTERISTICHE APPARECCHIO

tipo di installazione
materiale
colore
potenza
lumen output - emissione totale
peso netto

a soffitto / parete
alluminio
Bianco
2x 7 W
2x 550 lm
0,60 kg.

Wall Uplight / Downlight



 0,6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

alimentazione
tipo di alimentazione
classe di isolamento

220÷240 V
On+Off
Classe I

CARATTERISTICHE MECCANICHE

IP apparecchio

IP20

Lupin

PAR00018 - uplight / downlight - 2x 7 W / 3000 K / CRI > 80

CARATTERISTICHE SORGENTE

tipo sorgente	LED
attacco sorgente	GU10
temperatura di colore	3000 K
CRI	CRI > 80

CARATTERISTICHE DRIVER

tipo di alimentatore	On+Off
----------------------	---------------

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

tipo di emissione	Diretta / Indiretta
-------------------	----------------------------