

Nemo Comfort

**RTL22148DA** - black ring / matt silver reflector - 10 W / 4000 K / CRI > 90

## DESCRIZIONE

switch PAH

## CARATTERISTICHE APPARECCHIO

tipo di installazione	<b>Proiettori Incassati</b>
materiale	<b>Alluminio</b>
colore	<b>Nero / Argento Opaco</b>
potenza	<b>10 W</b>
lumen output - emissione diretta	<b>968 lm</b>
lumen output - emissione indiretta	\
lumen output - emissione totale	<b>968 lm</b>
efficacia	<b>97 lm/W</b>
peso netto	<b>0,26 kg</b>

#### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

alimentazione	<b>220÷240 V</b>
tipo di alimentazione	<b>DALI</b>
classe di isolamento	<b>Classe II</b>

## CARATTERISTICHE MECCANICHE

IP apparecchio	IP20
IP vano ottico	IP20
IP vano incassato	IP20
IK	IK02

## DIMENSIONI FORO D'INCASSO


diametro foro incasso **ø 75 mm.**

**Nemo Comfort**

RTL22148DA - black ring / matt silver reflector - 10 W / 4000 K / CRI &gt; 90

**CLASSIFICAZIONE ENERGETICA**

Questo dispositivo è  
munito di lampade a  
LED integrate.



Le lampade di questo  
dispositivo non sono sostituibili.

**CARATTERISTICHE SORGENTE**

tipo sorgente	CoB Led
rischio fotobiologico	II
marca LED	Bridgelux
corrente LED	250 mA
tensione LED	36 V
classe energetica	LED
durata utile	L80 / B20 - 50.000 h.
temperatura di colore	4000 K
CRI	CRI > 90
SDCM	< 3

**CARATTERISTICHE DRIVER**

tipo di alimentatore	DALI
fattore di potenza	> 0.5
temperatura di esercizio	-20°C ÷ 45°C

**CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE**

tipo di emissione	<b>Diretta</b>
effetto luminoso	<b>Proiettato</b>
ottica	<b>55°</b>
apertura di fascio - diretta	<b>50°</b>
UGR	<b>≤ 17</b>
cut-off	<b>48°</b>

**GARANZIA**

periodo	<b>5 years</b>
---------	----------------