

### Nemo Comfort - rounded

RTL22258PD - white ring / matt white reflector - 42 W / 2700 K / CRI > 90

#### DESCRIZIONE

Nemo Comfort è la soluzione ideale per le installazioni che devono garantire il massimo comfort visivo; grazie al suo cut off a 48° e alla sua gamma di riflettori satinati, la versione Comfort della serie Nemo garantisce il massimo controllo dell'abbagliamento diretto. I moduli illuminanti sono tutti equipaggiati con led di ultima generazione con CRI > 90 e SDCM < 3. I riflettori secondari intercambiabili disponibili in quattro diverse finiture satiniate permettono di caratterizzare esteticamente l'impianto anche successivamente alla prima installazione senza alterare la performance illuminotecnica. Il cavetto di sicurezza in dotazione evita la caduta accidentale e il sistema di connessione al driver di tipo "fast plug" permette un'installazione rapida e sicura.



switch **Pan Digital**

#### CARATTERISTICHE APPARECCHIO

tipo di installazione	<b>Trimmed</b>
materiale	<b>Alluminio</b>
colore	<b>Bianco / Bianco Opaco</b>
potenza	<b>42 W</b>
lumen output - emissione diretta	<b>3670 lm</b>
lumen output - emissione totale	<b>3670 lm</b>
efficacia	<b>87 lm/W</b>
diametro	<b>ø 165 mm.</b>
dimensioni	<b>h 229 mm.</b>
peso netto	<b>1,27 kg.</b>

#### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

alimentazione	<b>220÷240 V</b>
tipo di alimentazione	<b>Pan Digital</b>
classe di isolamento	<b>Classe II</b>

#### CARATTERISTICHE MECCANICHE

IP apparecchio	<b>IP40</b>
IP vano ottico	<b>IP40</b>
IP vano incassato	<b>IP40</b>
IK	<b>IK02</b>

#### DIMENSIONI FORO D'INCASSO

diametro foro incasso **ø 150 mm.**


### Nemo Comfort - rounded

RTL22258PD - white ring / matt white reflector - 42 W / 2700 K / CRI > 90

#### CLASSIFICAZIONE ENERGETICA



Questo dispositivo è munito di lampade a LED integrate.



Le lampade di questo dispositivo non sono sostituibili.

#### CARATTERISTICHE SORGENTE

tipo sorgente	<b>CoB Led</b>
marca LED	<b>Bridgelux</b>
corrente LED	<b>1050 mA</b>
tensione LED	<b>36 V</b>
classe energetica	<b>LED</b>
durata utile	<b>L80 / B20 - 50.000 h.</b>
temperatura di colore	<b>2700 K</b>
CRI	<b>CRI &gt; 90</b>
SDCM	<b>&lt; 3</b>

#### CARATTERISTICHE DRIVER

tipo di alimentatore	<b>Pan Digital</b>
fattore di potenza	<b>&gt; 0,9</b>
temperatura di esercizio	<b>-20°C ÷ 45°C</b>

#### CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

tipo di emissione	<b>Diretta</b>
effetto luminoso	<b>Proiettato</b>
ottica	<b>24°</b>
apertura di fascio - diretta	<b>24°</b>
UGR	<b>≤ 17</b>
cut-off	<b>48°</b>

### Nemo Comfort - rounded

RTL22258PD - white ring / matt white reflector - 42 W / 2700 K / CRI > 90

#### FOTOMETRIA



#### GARANZIA

periodo

**5 years**