

Nemo Quad Comfort

RTL27120 - white ring / matt silver reflector - 24 W / 4000 K / CRI > 90

DESCRIZIONE

switch **On / Off**

CARATTERISTICHE APPARECCHIO

tipo di installazione	Proiettori Incassati
materiale	Alluminio
colore	Bianco / Argento
	Opaco
potenza	24 W
lumen output - emissione diretta	2192 lm
lumen output - emissione indiretta	\
lumen output - emissione totale	2192 lm
efficacia	91 lm/W
peso netto	0,77 kg



CARATTERISTICHE ELETTRICHE

alimentazione	220÷240 V
tipo di alimentazione	On / Off
classe di isolamento	Classe II

CARATTERISTICHE MECCANICHE

IP apparecchio	IP20
IP vano ottico	IP20
IP vano incassato	IP20
IK	IK02

CLASSIFICAZIONE ENERGETICA



Le lampade di questo dispositivo non sono sostituibili.

Nemo Quad Comfort

RTL27120 - white ring / matt silver reflector - 24 W / 4000 K / CRI > 90

CARATTERISTICHE SORGENTE

tipo sorgente	CoB Led
rischio fotobiologico	II
marca LED	Bridgelux
corrente LED	600 mA
tensione LED	36 V
classe energetica	LED
durata utile	L80 / B20 - 50.000 h.
temperatura di colore	4000 K
CRI	CRI > 90
SDCM	< 3

CARATTERISTICHE DRIVER

posizione alimentatore	RTL27120_Idt
tipo di alimentatore	On / Off
fattore di potenza	> 0.9
temperatura di esercizio	-20°C ÷ 45°C

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

tipo di emissione	Diretta
effetto luminoso	Proiettato
ottica	24°
apertura di fascio - diretta	24°
UGR	≤ 17
cut-off	48°

GARANZIA

periodo	5 years
---------	----------------