

### Nemo Quad Comfort

RTL27148DA - black ring / matt silver reflector - 10 W / 4000 K / CRI > 90

#### DESCRIZIONE

switch **DALI**

#### CARATTERISTICHE APPARECCHIO

tipo di installazione	<b>Proiettori Incassati</b>
materiale	<b>Alluminio</b>
colore	<b>Nero / Argento Opaco</b>
potenza	<b>10 W</b>
lumen output - emissione diretta	<b>968 lm</b>
lumen output - emissione indiretta	<b>\</b>
lumen output - emissione totale	<b>968 lm</b>
efficacia	<b>97 lm/W</b>
peso netto	<b>0,26 kg</b>

#### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

alimentazione	<b>220÷240 V</b>
tipo di alimentazione	<b>DALI</b>
classe di isolamento	<b>Classe II</b>


#### CARATTERISTICHE MECCANICHE

IP apparecchio	<b>IP20</b>
IP vano ottico	<b>IP20</b>
IP vano incassato	<b>IP20</b>
IK	<b>IK02</b>

#### CLASSIFICAZIONE ENERGETICA



Questo dispositivo è munito di lampade a LED integrate.



Le lampade di questo dispositivo non sono sostituibili.

#### CARATTERISTICHE SORGENTE

### Nemo Quad Comfort

**RTL27148DA** - black ring / matt silver reflector - 10 W / 4000 K / CRI > 90

tipo sorgente	<b>CoB Led</b>
rischio fotobiologico	<b>II</b>
marca LED	<b>Bridgelux</b>
corrente LED	<b>250 mA</b>
tensione LED	<b>36 V</b>
classe energetica	<b>LED</b>
durata utile	<b>L80 / B20 - 50.000 h.</b>
temperatura di colore	<b>4000 K</b>
CRI	<b>CRI &gt; 90</b>
SDCM	<b>&lt; 3</b>

### CARATTERISTICHE DRIVER

posizione alimentatore	<b>RTL27148_Idt</b>
tipo di alimentatore	<b>DALI</b>
fattore di potenza	<b>&gt; 0.5</b>
temperatura di esercizio	<b>-20°C ÷ 45°C</b>

### CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

tipo di emissione	<b>Diretta</b>
effetto luminoso	<b>Proiettato</b>
ottica	<b>55°</b>
apertura di fascio - diretta	<b>50°</b>
UGR	<b>≤ 17</b>
cut-off	<b>48°</b>

### GARANZIA

periodo	<b>5 years</b>
---------	----------------