

### Nemo Comfort - squared

RTL27202PD - white ring / matt white reflector - 10 W / 4000 K / CRI > 90

#### DESCRIZIONE

Nemo Comfort è la soluzione ideale per le installazioni che devono garantire il massimo comfort visivo; grazie al suo cut off a 48° e alla sua gamma di riflettori satinati, la versione Comfort della serie Nemo garantisce il massimo controllo dell'abbagliamento diretto. I moduli illuminanti sono tutti equipaggiati con led di ultima generazione con CRI > 90 e SDCM < 3. I riflettori secondari intercambiabili disponibili in quattro diverse finiture satiniate permettono di caratterizzare esteticamente l'impianto anche successivamente alla prima installazione senza alterare la performance illuminotecnica. Il cavetto di sicurezza in dotazione evita la caduta accidentale e il sistema di connessione al driver di tipo "fast plug" permette un'installazione rapida e sicura.



switch

Pan Digital

#### CARATTERISTICHE APPARECCHIO

tipo di installazione	Trimmed
materiale	Alluminio
colore	Bianco / Bianco Opaco
potenza	10 W
lumen output - emissione diretta	948 lm
lumen output - emissione totale	948 lm
efficacia	95 lm/W
dimensioni	85 x 85 mm.
peso netto	0,26 kg.



#### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

alimentazione	220÷240 V
tipo di alimentazione	Pan Digital
classe di isolamento	Classe II

#### CARATTERISTICHE MECCANICHE

IP apparecchio	IP40
----------------	------

### Nemo Comfort - squared

RTL27202PD - white ring / matt white reflector - 10 W / 4000 K / CRI > 90

IP vano ottico	<b>IP40</b>
IP vano incassato	<b>IP40</b>
IK	<b>IK02</b>

### DIMENSIONI FORO D'INCASSO

a x b foro incasso **75 x 75 mm.**

### CLASSIFICAZIONE ENERGETICA



Questo dispositivo è munito di lampade a LED integrate.



LED

Le lampade di questo dispositivo non sono sostituibili.

### CARATTERISTICHE SORGENTE

tipo sorgente	<b>CoB Led</b>
marca LED	<b>Bridgelux</b>
corrente LED	<b>250 mA</b>
tensione LED	<b>36 V</b>
classe energetica	<b>LED</b>
durata utile	<b>L80 / B20 - 50.000 h.</b>
temperatura di colore	<b>4000 K</b>
CRI	<b>CRI &gt; 90</b>
SDCM	<b>&lt; 3</b>

### CARATTERISTICHE DRIVER

tipo di alimentatore	<b>Pan Digital</b>
fattore di potenza	<b>&gt; 0,5</b>
temperatura di esercizio	<b>-20°C ÷ 45°C</b>

### CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

tipo di emissione	<b>Diretta</b>
effetto luminoso	<b>Proiettato</b>

### Nemo Comfort - squared

RTL27202PD - white ring / matt white reflector - 10 W / 4000 K / CRI > 90

ottica	<b>15°</b>
apertura di fascio - diretta	<b>15°</b>
UGR	<b>≤ 17</b>
cut-off	<b>48°</b>

### FOTOMETRIA



### GARANZIA

periodo **5 years**