

Nemo Quad Comfort

RTL27246 - black ring / matt white reflector - 10 W / 4000 K / CRI > 90

DESCRIZIONEswitch **On / Off****CARATTERISTICHE APPARECCHIO**


tipo di installazione	Proiettori Incassati
materiale	Alluminio
colore	Nero / Bianco Opaco
potenza	10 W
lumen output - emissione diretta	956 lm
lumen output - emissione indiretta	\
lumen output - emissione totale	956 lm
efficacia	96 lm/W
peso netto	0,26 kg

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

alimentazione	220÷240 V
tipo di alimentazione	On / Off
classe di isolamento	Classe II

CARATTERISTICHE MECCANICHE

IP apparecchio	IP20
IP vano ottico	IP20
IP vano incassato	IP20
IK	IK02

CLASSIFICAZIONE ENERGETICA Questo dispositivo è munito di lampade a LED integrate.

Le lampade di questo dispositivo non sono sostituibili.

CARATTERISTICHE SORGENTE

Nemo Quad Comfort**RTL27246 - black ring / matt white reflector - 10 W / 4000 K / CRI > 90**

tipo sorgente	CoB Led
rischio fotobiologico	II
marca LED	Bridgelux
corrente LED	250 mA
tensione LED	36 V
classe energetica	LED
durata utile	L80 / B20 - 50.000 h.
temperatura di colore	4000 K
CRI	CRI > 90
SDCM	< 3

CARATTERISTICHE DRIVER

posizione alimentatore	RTL27246_Idt
tipo di alimentatore	On / Off
fattore di potenza	> 0.5
temperatura di esercizio	-20°C ÷ 45°C

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

tipo di emissione	Diretta
effetto luminoso	Proiettato
ottica	38°
apertura di fascio - diretta	38°
UGR	≤ 17
cut-off	48°

GARANZIA

periodo	5 years
---------	----------------