

Nemo Comfort - squared

RTL27258DM - white ring / matt white reflector - 42 W / 2700 K / CRI > 90

DESCRIZIONE


Nemo Comfort è la soluzione ideale per le installazioni che devono garantire il massimo comfort visivo; grazie al suo cut off a 48° e alla sua gamma di riflettori satinati, la versione Comfort della serie Nemo garantisce il massimo controllo dell'abbagliamento diretto. I moduli illuminanti sono tutti equipaggiati con led di ultima generazione con CRI > 90 e SDCM < 3. I riflettori secondari intercambiabili disponibili in quattro diverse finiture satinare permettono di caratterizzare esteticamente l'impianto anche successivamente alla prima installazione senza alterare la performance illuminotecnica. Il cavetto di sicurezza in dotazione evita la caduta accidentale e il sistema di connessione al driver di tipo "fast plug" permette un'installazione rapida e sicura.



switch 1...10V / Push

CARATTERISTICHE APPARECCHIO

tipo di installazione	Trimmed
materiale	Alluminio
colore	Bianco / Bianco Opaco
potenza	42 W
lumen output - emissione diretta	3670 lm
lumen output - emissione totale	3670 lm
efficacia	87 lm/W
dimensioni	165 x 165 mm.
peso netto	1,27 kg.



CARATTERISTICHE ELETTRICHE

alimentazione	220÷240 V
tipo di alimentazione	1...10V / Push
classe di isolamento	Classe II

CARATTERISTICHE MECCANICHE

IP apparecchio	IP40
----------------	------

Nemo Comfort - squared

RTL27258DM - white ring / matt white reflector - 42 W / 2700 K / CRI > 90

IP vano ottico	IP40
IP vano incassato	IP40
IK	IK02


DIMENSIONI FORO D'INCASSO

a x b foro incasso **150 x 150 mm.**

CLASSIFICAZIONE ENERGETICA



Questo dispositivo è munito di lampade a LED integrate.



LED

Le lampade di questo dispositivo non sono sostituibili.

CARATTERISTICHE SORGENTE

tipo sorgente	CoB Led
marca LED	Bridgelux
corrente LED	1050 mA
tensione LED	36 V
classe energetica	LED
durata utile	L80 / B20 - 50.000 h.
temperatura di colore	2700 K
CRI	CRI > 90
SDCM	< 3

CARATTERISTICHE DRIVER

tipo di alimentatore	1...10V / Push
fattore di potenza	> 0,9
temperatura di esercizio	-20°C ÷ 45°C

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

tipo di emissione	Diretta
effetto luminoso	Proiettato

Nemo Comfort - squared

RTL27258DM - white ring / matt white reflector - 42 W / 2700 K / CRI > 90

ottica	24°
apertura di fascio - diretta	24°
UGR	≤ 17
cut-off	48°

FOTOMETRIA



GARANZIA

periodo **5 years**