

Ska**RTL46109 - 12 W - 1150 lumen - 60° - Wide / 12 W / 3000 K / CRI > 92****DESCRIZIONE**

I proiettori della serie SKA sono particolarmente indicati per l'illuminazione degli ambienti commerciali come i negozi e gli store. Le elevate prestazioni illuminotecniche consentono di illuminare adeguatamente le superfici espositive e gli oggetti esposti. I proiettori della serie Ska sono equipaggiati con driver e led CoB selezionati (prime brand) e le qualità cromatiche della luce (CRI > 90 e SDCM < 3) garantiscono un'ottima resa del colore degli oggetti illuminati. L'emissione della luce è gestita con riflettori ottici intercambiabili ad alto rendimento per ottenere la massima efficienza ottica e la massima flessibilità dell'impianto. Disponibili nelle versioni On / Off e DALI.




switch

On÷Off

CARATTERISTICHE APPARECCHIO

tipo di installazione	proiettori da binario
materiale	alluminio
colore	bianco
potenza	12 W
lumen output - emissione totale	1174 lm
efficacia	98 lm/W
dimensioni	103 x 162 mm.
peso netto	0,55 kg.

12 W



kg 0,53

CARATTERISTICHE ELETTRICHE


alimentazione	220÷240 V
tipo di alimentazione	On÷Off
classe di isolamento	Classe I

CARATTERISTICHE MECCANICHE

IP apparecchio	IP20
----------------	-------------

Ska**RTL46109 - 12 W - 1150 lumen - 60° - Wide / 12 W / 3000 K / CRI > 92****CLASSIFICAZIONE ENERGETICA**

Questo dispositivo è
munito di lampade a
LED integrate.



Le lampade di questo
dispositivo non sono sostituibili.

CARATTERISTICHE SORGENTE

tipo sorgente	CoB Led
marca LED	Bridgelux or equivalent
corrente LED	350 mA
durata utile	L80 / B20 - 50.000 h.
temperatura di colore	3000 K
CRI	CRI > 92
SDCM	< 3

CARATTERISTICHE DRIVER

tipo di alimentatore	On÷Off
temperatura di esercizio	-20°C ÷ 45°C

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

effetto luminoso	wide
apertura di fascio - diretta	60°
cut-off	32°

Ska**RTL46109 - 12 W - 1150 lumen - 60° - Wide / 12 W / 3000 K / CRI > 92****FOTOMETRIA**