

Ska Base

RTL47203 - 25 W - 2400 lumen - 15° - Spot / 25 W / 4000 K / CRI > 92

DESCRIZIONE

I proiettori della serie SKA sono particolarmente indicati per l'illuminazione degli ambienti commerciali come i negozi e gli store. Le elevate prestazioni illuminotecniche consentono di illuminare adeguatamente le superfici espositive e gli oggetti esposti. I proiettori della serie Ska sono equipaggiati con driver e led CoB selezionati (prime brand) e le qualità cromatiche della luce (CRI > 90 e SDCM < 3) garantiscono un'ottima resa del colore degli oggetti illuminati. L'emissione della luce è gestita con riflettori ottici intercambiabili ad alto rendimento per ottenere la massima efficienza ottica e la massima flessibilità dell'impianto. Disponibili nella versione On / Off.




switch

On:Off

CARATTERISTICHE APPARECCHIO

tipo di installazione
materiale
colore
potenza
lumen output - emissione totale
efficacia
dimensioni
peso netto

**proiettori con basetta
alluminio
bianco
25 W
2450 lm
98 lm/W
82 x 192 mm.
0,85 kg.**



CARATTERISTICHE ELETTRICHE

alimentazione
tipo di alimentazione
classe di isolamento

**220÷240 V
On:Off
Classe I**

CARATTERISTICHE MECCANICHE

IP apparecchio

IP20

Ska Base

RTL47203 - 25 W - 2400 lumen - 15° - Spot / 25 W / 4000 K / CRI > 92

CARATTERISTICHE SORGENTE

tipo sorgente	CoB Led
rischio fotobiologico	Gruppo di rischio basso RG1 (IEC 62471)
marca LED	Bridgelux or equivalent
corrente LED	600 mA
durata utile	L80 / B20 - 50.000 h.
temperatura di colore	4000 K
CRI	CRI > 92
SDCM	< 3

CARATTERISTICHE DRIVER

tipo di alimentatore	On:Off
temperatura di esercizio	-20°C ÷ 45°C

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

effetto luminoso	spot
apertura di fascio - diretta	15°
cut-off	32°

FOTOMETRIA

