

Nemo TL Comfort

RTT22148DM - Trimless + Matt Silver Reflector - 15 W - 1450 lumen / 2700 K / CRI >90

DESCRIZIONE

Nemo TL è la serie trimless della famiglia Nemo progettata per le installazioni nei controsoffitti in cartongesso senza bordo a vista. I modelli fino a 24W sono dotati di flangia fissa preforata per il fissaggio diretto dell'apparecchio al controsoffitto; I modelli da 33W e 42W sono dotati di flange di fissaggio regolabili in altezza. Nemo TL Comfort è la soluzione ideale per le installazioni che devono garantire il massimo comfort visivo; grazie al suo cut off a 48°, la versione TL Comfort della serie Nemo garantisce il massimo controllo dell'abbagliamento diretto. I moduli illuminanti sono tutti equipaggiati con led di ultima generazione con CRI >90 e SDCM < 3. I riflettori secondari intercambiabili disponibili in quattro diverse finiture satinato permettono di caratterizzare esteticamente l'impianto anche successivamente alla prima installazione senza alterare la performance illuminotecnica. Il cavetto di sicurezza in dotazione evita la caduta accidentale e il sistema di connessione al driver di tipo "fast plug" permette un'installazione rapida e sicura.




switch

1...10V / Push

CARATTERISTICHE APPARECCHIO

tipo di installazione	trimless
materiale	alluminio
colore	satinato
potenza	15 W
lumen output - emissione totale	1369 lm
efficacia	91 lm/W
diametro	Ø 71 mm.
dimensioni	h 130 mm.
peso netto	0,33 kg.



CARATTERISTICHE ELETTRICHE

alimentazione	220÷240 V
tipo di alimentazione	1...10V / Push
classe di isolamento	Classe II

Nemo TL Comfort

RTT22148DM - Trimless + Matt Silver Reflector - 15 W - 1450 lumen / 2700 K / CRI >90

CARATTERISTICHE MECCANICHE

IP vano ottico	IP40
IP vano incassato	IP20
IK	IK02

DIMENSIONI FORO D'INCASSO

diametro foro incasso	Ø 75 mm.
-----------------------	-----------------

CLASSIFICAZIONE ENERGETICA



Questo dispositivo è munito di lampade a LED integrate.



Le lampade di questo dispositivo non sono sostituibili.

CARATTERISTICHE SORGENTE

tipo sorgente	CoB Led
marca LED	Bridgelux
corrente LED	350 mA
tensione LED	36 V
durata utile	L80 / B20 - 50.000 h.
temperatura di colore	2700 K
CRI	CRI >90
SDCM	< 3

CARATTERISTICHE DRIVER

tipo di alimentatore	1...10V / Push
fattore di potenza	> 0,9
temperatura di esercizio	-20°C ÷ 45°C

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

tipo di emissione	rotosimmetrica
-------------------	-----------------------

Nemo TL Comfort

RTT22148DM - Trimless + Matt Silver Reflector - 15 W - 1450 lumen / 2700 K / CRI >90

effetto luminoso	wide
ottica	55°
apertura di fascio - diretta	55°
UGR	≤ 19
cut-off	48°

FOTOMETRIA

