

Maya Trimmed Dark

SM-CAAYQ1EWNF - 2700 K - White / 6 W / 2700 K / CRI >90

DESCRIPCIÓN

Maya Incasso è disponibile con installazione trimless e con cornice a vista. La gamma si divide in due modelli principali: con piano ottico a filo (Maya Filo) e con piano ottico arretrato (Maya Dark). Una bancata ottica di soli 4 cluster rende possibile l'utilizzo in ambienti ove sia necessaria buona emissione luminosa ed al contempo spazi di montaggio limitati. Il prodotto si può configurare anche con schermo microprismatico oppure satinato. Garantisce efficienze luminose al vertice di categoria ed impiega elementi elettronici di ultima generazione.

switch **On÷Off**

CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTOS

Tipo de instalación	incassati
material	alluminio
Color	Bianco
Potencia	6 W
lumen output - emisión directa:	460 lm
Rendimiento luminoso	76 lm/W
dimensiones	150 mm.

CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS

Alimentación	220÷240 V
driver	On÷Off
clase de aislamiento	Classe I

DIMENSIONES DEL HUECO DEL AGUJERO:

a x b hueco del agujero:	46x159x80 mm
--------------------------	---------------------

CARACTERÍSTICAS FUENTE

tipo de fuente LED:	LED SMD
corriente LED	250 mA
Voltage LED	23 V
clase energética	E
Lifetime	L80 / B20 - 50.000 h.
Temperatura de color	2700 K
CRI	CRI >90
sensor de presencia	< 3

CARACTERÍSTICAS DRIVER

Maya Trimmed Dark

SM-CAAYQ1EWNF - 2700 K - White / 6 W / 2700 K / CRI >90

driver	On÷Off
corriente	250 mA
Voltage	36V
Factor de potencia:	> 0,9

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Ottone	120°
ángulo de haz - directa	120°
tipo pantalla	PMMA
UGR	< 21

FOTOMÉTRICA

