



CoB Line

STP30153 - PCB size 8 mm. - 10 W/m - / 10 W/m / 4000 K / CRI > 90


DESCRIZIONE

Le stripled della serie CoB Line risolvono definitivamente la problematica dovuta alla puntinatura luminosa che risulta percepibile in molte ministrip tradizionali a causa della vicinanza fra lo schermo e la strip stessa. L'effetto dato dalle CoB Line è quello di una linea continua di luce, senza alcuna interruzione. Le versioni con sezione da 4 mm. sono perfettamente compatibili con i profili in alluminio della serie Micro; questo abbinamento permette di realizzare linee di luce sottilissime, performanti e senza interruzioni di luce. L'utilizzo è particolarmente semplificato anche per il taglio a misura. Le indicazioni riportate sul PCB facilitano le operazioni di messa in opera.



CARATTERISTICHE APPARECCHIO

potenza 10 W/m lumen output - emissione totale 1092 lm/m efficacia 91 lm/W



CARATTERISTICHE ELETTRICHE

alimentazione 24 V DC classe di isolamento Classe III

CARATTERISTICHE MECCANICHE

IP apparecchio IP20





CoB Line

STP30153 - PCB size 8 mm. - 10 W/m - / 10 W/m / 4000 K / CRI > 90

CARATTERISTICHE SORGENTE

tipo sorgente temperatura di colore CRI CoB linear 4000 K CRI > 90