

Scheda Tecnica

Light Line Waterproof

STP65102 - 3000 K - PCB size 8 mm. - 4.8 W/m / 4.8 W/m / 3000 K / CRI > 80


DESCRIZIONE

La serie Waterproof completa la gamma Stripled Light Line con le versioni IP65, IP66 e IP67, utilizzabili sia in interni che in esterni. Le versioni con IP65 si prestano facilmente all'utilizzo in interni perchè resistono alla polvere e favoriscono il mantenimento di una perfetta pulizia della strip. I modelli con grado di protezione superiore sono racchiusi in un involucro in silicone che garantisce una perfetta tenuta all'acqua e non altera la qualità dell'emissione luminosa.



CARATTERISTICHE APPARECCHIO

potenza 4,8 W/m lumen output - emissione totale 340 lm/m efficacia 85 lm/W



CARATTERISTICHE ELETTRICHE

alimentazione 24 V DC classe di isolamento Classe III

CARATTERISTICHE MECCANICHE

IP apparecchio IP65




Scheda Tecnica

Light Line Waterproof

STP65102 - 3000 K - PCB size 8 mm. - 4.8 W/m / 4.8 W/m / 3000 K / CRI > 80

CLASSIFICAZIONE ENERGETICA



munito di lampade a LED integrate.



Le lampade di questo dispositivo non sono sostituibili.

CARATTERISTICHE SORGENTE

tipo sorgente **SMD LED LED** classe energetica 3000 K temperatura di colore CRI CRI > 80

GARANZIA

periodo 5 years